

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

dotyczy postępowania pn.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BRZEŹNIU

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów / urządzeń to wartości minimalne jakie muszą spełnić proponowane materiały/urządzenia. Zastosowanie materiałów/urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i poniższej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania materiałów/ urządzeń równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach/właściwościach. Zaproponowane urządzenia muszą spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

LP.	Producent, nazwa, system	Nazwa użyta w dokumentacji projektowej	Minimalne parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów / urządzeń
1	„Pruszyński” Sp. Z o.o. ul. Sokołowska 32b Sokołów 05-806 Komorów	Panele elewacyjne z blachy PS	grubość blachy 0,7 mm szerokość paneli 155-215 mm kolor - wg kolorystyki elewacji powłoka poliestr mat
2	Hilti Polska Sp z o.o.	Kotwa chemiczna HIT-HY200-RV3	parametry nie gorsze niż w ocenie technicznej ETA-12/0028 / 11-04-2019r oraz zgodna z normą EN 1992-4
3	KONBET Poznań Sp. z o.o. Sp.k. ul. Św. Wincentego 11 61-003 Poznań	Płyta stropowa SPK 20 zbr., 5#12,5 l=840 cm	REI 60, grubość płyty 20 cm stan graniczny nośności max 6,00 kN/m ²
4	KONBET Poznań Sp. z o.o. Sp.k. ul. Św. Wincentego 11 61-003 Poznań	Płyta stropowa SPK 20 zbr., 4#9,3 l=600 cm	REI 60, grubość płyty 20 cm stan graniczny nośności max 5,20 kN/m ²
5	KONBET Poznań Sp. z o.o. Sp.k. ul. Św. Wincentego 11 61-003 Poznań	Płyta stropowa SPK 20 zbr., 5#12,5 l=480 cm	REI 60, grubość płyty 20 cm stan graniczny nośności max 25,1 kN/m ²
6	XELLA POLSKA Sp. z o.o.	Bloki Silka E24 kl.15	bloki wapienno-piaskowe

	ul. 17 Stycznia 48 02-146 Warszawa		szer. 24 cm dł. x wys. 33,3x11,9 cm wytrzymałość na ściskanie 15 [N/mm ²] współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,55 W/(mK) współczynnik przenikania ciepła U 1,65 W/(m ² K) minimalna odporność ogniowa REI240/EI240
7	-	Gips tynkarski Nidalit	przyczepność do podłoża $\geq 0,1$ N/mm ² reakcja na ogień A1 współczynnik PH 10-12 współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,39 W/(mK) wytrzymałość na ściskanie $\geq 2,0$ N/mm ² wytrzymałość na zginanie $\geq 1,0$ N/mm ²
8	MTB - Group	Tablica wyników sportowych	tablica wyników sportowych junior, wymiar 155x105x10 cm, wyświetlane parametry w standardzie: czas gry, czas rzeczywisty, wynik gry, numer części meczu, faule drużynowe, wynik w setach,, koniec czasu akcji – odliczanie sekund, sygnał dźwiękowy. Sterowanie bezprzewodowe – pilot radiowy (zasięg 150 m). Obudowa PCV, płyta czołowa – poliwęglan anty –refleksyjny, odporny na uderzenia piłką. Wysokość modułów led 150 mm. Diody led super jasne. Kąt świecenia 120 stopni. Ilość kolorów led – 1 czerwony. Zasilanie 230 V/50 Hz.

Niniejszy załącznik Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wraz z ofertą.

Nie złożenie niniejszego załącznika wraz z ofertą spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Wraz z niniejszym wykazem i ofertą w terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ (tabela równoważności) – zał. nr 10a,b,c.

Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych wyszczególnionych w załączniku nr 10a, b, c do SWZ.